

FACE ACCESS A060 DATASHEET



O Face Access A060 é o mais novo controador de acesso e de presença de 8 polegadas, duas câmeras e com sensor de face viva. Possui sistema operacional Android 8.1, suporta conexão Ethernet e WIFI. Pode detectar 5 pessoas em movimento a 4 metros de distância em 0,7 segundos. Possui grau de proteção IP64 (à prova de água e poeira), trabalha ao ar livre e é projetado principalmente para o sistema de catraca.

É desenvolvido com o mais recente algoritmo de reconhecimento facial para aumentar o desempenho em todos os aspectos. Permite o cadastramento de até 20.000 faces no dispositivo e sua assertividade pode chegar até 99,99% com um tempo de verificação menor que 1 segundo.

- ✓ Sistema antifraude com detecção de face viva;
- ✓ Cadastro de até 20.000 usuários;
- ✓ Cadastramento através de fotos;
- ✓ Tela de 8 polegadas com alta resolução;
- ✓ Comunicação em TCP/IP – LAN e Cloud (wi-fi opcional);
- ✓ Dispositivo 100% integrável com diversas soluções para diversas aplicações;

CENÁRIO



ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE FACE ACCESS A060

Dimensão	Tela de 8 polegadas, ângulo de visão total, IPS LCD
Resolução	1280×800
Câmera Dupla	200W (Câmera RGB) ; 130W (Câmera Infravermelho)
Tipo	Câmera dinâmica ampla (Wide)
Abertura	4mm
Comprimento focal	0-2m
Balanço de Branco	Automático
CPU	4 cores, 1.8GHz
Memoria	2GB RAM, 8GB ROM
Armazenamento de Faces	Até 20.000 faces
Armazenamento de eventos	1.000.000 com substituição automática
Luz	Luz de enchimento LED
Leitor de cartão (opcional)	Leitor de cartão mifare
Comunicação de rede	ethernet, wireless (2.4G Wi-Fi)
Áudio	1 canal de saída de áudio (line out)
Interface de comunicação serial	RS232/RS485
Interface USB	USB2.0 interfaces, 1 OTG interface
Sinal de relé	N/A / N/F e COM
Interface Comunicação Wiegand	Wiegand 26/34 input /output
Interface de Reset	Sim
RJ45	Sim
Detecção de face	Detecta e Reconhece até 5 pessoas simultaneamente
Reconhecimento facial 1:N	99.99%
Comparação 1:1	Acima de 99%
Detecção de Estranhos	Suportado
Atualização Remota	Suportado
Distância de Reconhecimento	Até 4m
Grau de Proteção	IP64, à prova de água e poeira
Fonte de Energia	DC12V (±10%)
Temperatura de operação suportada	-10 ° C ~ 60 ° C
Umidade suportada de operação	10% até 90%
Consumo de energia	10W MAX
Método de instalação	Catracas, paredes, mesas e totens
Dimensões	234(C)*125(L)*24.5(alt)mm
Peso	1.5KG (Somente o dispositivo)